



Descripción

Pintura decorativa floculada a dos colores que mediante la adición de tintes o colorantes, se obtienen acabados de efecto antiguo, lavables, transpirables, resistentes a los roces y con una buena resistencia a la luz y a la intemperie según la pigmentación.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color producto

Blanco

Aspecto	Texturado
Peso específico	1,03 g/cm3

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Paletina o espátula
Rendimiento	10 - 12 m2/L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	48 - 72 horas
Secado	3 - 4 horas

Prestaciones finales

Resistencia	3
-------------	---

Dónde aplicarlo

Pintado y decoración de superficies de albañilería, nuevas o viejas, de escayola, yeso, etc.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Modo de empleo

Imprimir con Fondo Mate, dando una o dos manos según necesidad. Tintar las Tierras Rodantinas con las Tinturas, buscando la tonalidad deseada. Usando una paletina, extender el producto cruzando y alternando trazos, sobre una superficie de 1 ó 2 m². Pasados 5 - 10 minutos se alisa la superficie con una espátula o rasqueta de plástico flexible, para eliminar restos de flóculos. Esta aplicación básica se puede personalizar utilizando diferentes colores a la vez o aplicando capa sobre capa de colores distintos, etc.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Presentación

Envase de: 2,5 L