



Descripción

Pintura acrílica al agua de acabado metalizado de fácil aplicación y muy buena nivelación. Lavable y muy cubriente. Ofrece una extraordinaria dureza y resistencia al roce. Podemos conseguir un efecto liso o un efecto “tejido” o de contraluces.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto



Color producto	Plata, Oro y Cobre
Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Aspecto	Satinado alto ó semibrillo

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Paletina, brocha o rodillo
Rendimiento	10 - 12 m2/L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	6 horas
Secado	45 - 60 minutos

Prestaciones finales

Resistencia	5
-------------	---

Dónde aplicarlo

Aplicable tanto en interiores como exteriores. Muy adecuado para la decoración y protección de superficies de mampostería, madera, yeso, etc.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Modo de empleo

SOBRE SUPERFICIES NUEVAS LIMPIAS, SECAS Y EXENTAS DE ÓXIDO, GRASA O SALITRE DE: Cemento y hormigón: Una vez fraguados. Directamente, diluyendo hasta 10% para la primera capa. Yeso, escayolas o madera: Fijando o sellando previamente con productos adecuados a cada caso. Diluyendo hasta un 10% en la primera mano. SOBRE SUPERFICIES ANTIGUAS PINTADAS: Con pinturas en buen estado de calidad: Lavar y lijar suavemente, masillar si precisa y aplicar a continuación. Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva. Si se detecta alcalinidad en el soporte, se debe corregir.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Presentación

Envases de: 1 L