



Descripción

Revestimiento acrílico desarrollado para ser el fondo ideal para el acabado con nuestras Tierras Rodantinas y otros productos de alta decoración. Es lavable y transpirable y con una excelente cubrición.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto



Color producto	Blanco
Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Aspecto	Mate
Peso específico	1.6 ± 0,5 g/ cm3

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Paletina, rodillo o pistola
Rendimiento	8 - 12 m2/L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	5 horas
Secado	30 minutos

Prestaciones finales

Resistencia	3
-------------	---

Dónde aplicarlo

Sobre fondos de escayola, yeso, etc. limpios, secos y exentos de polvo y grasa.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Modo de empleo

Aplicar una primera capa del Fondo diluido en un 20% y una segunda con la misma dilución si se considera preciso. Deben transcurrir al menos cuatro horas entre ambas. Se puede utilizar paletina, rodillo o pistola. Sobre superficies nuevas limpias y secas, exentas de óxido y grasa o salitre: Fijando previamente con Selladora Sintética o con Sellacryl Jafep, convenientemente diluido. Sobre superficies antiguas pintadas: -Con pinturas en buen estado, de calidad: Lavar y lijar suavemente y aplicar a continuación. -Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva. -Sobre pinturas al temple, cola o cal: Aplicar un fondo fijador o Sellacryl Jafep.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Presentación

Envases de: 5 Kg